

# POWER HARROW SRP



The SRP power harrow range is specific for tractors with category 2 hitch from 35 HP to 115 HP and has a working width up to 3.5 meters. It is available with packer roller, cage roller and spike roller and is suitable for stony and demanding soils.



La gamma di erpici rotanti SRP è specifica per trattori con attacco di categoria 2 e con potenza compresa tra 35 e 115 CV. Hanno una larghezza di lavoro fino a 3.5 metri, sono disponibili con rullo packer, rullo a gabbia e rullo a spuntoni e sono adatti per terreni sassosi ed esigenti.



La gama de rastras de potencia SRP es específica para tractores con enganche de categoría 2 de 35 HP a 115 HP y tiene un ancho de trabajo de hasta 3.5 metros. Está disponible con rodillo compactador, rodillo de jaula y rodillo de púas y es adecuado para suelos pedregosos y exigentes.



La gamme de hersees rotatives SRP est destinée aux tracteurs avec attelage de catégorie 2 de 35 CV à 115 CV et a une largeur de travail allant jusqu'à 3.5 mètres. Elle est disponible avec des rouleaux packer, des rouleaux barres et des rouleaux à dents et convient aux sols pierreux et difficiles.

## STANDARD EQUIPMENT

- Multi Speed Gear Box
- Blades (Thickness 12 mm, Length 285 mm)
- Rear adjustable levelling bar
- CE safety guards for EU markets
- Powder coated
- Adjustable Side Plates
- Adjustable lower hitching brackets
- Three point hitch Cat II

## EQUIPAMIENTO ESTANDAR















- Caja de engranajes de velocidad múltiple
- Cuchillas (grosor 12 mm, longitud 285 mm)
- Barra de nivelación ajustable trasera
- Protectores de seguridad CE para mercados de la UE
- Recubrimiento de polvo
- Placas laterales ajustables
- Soportes de enganche inferiores ajustables
- Enganche de tres puntos Cat II

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Cambio a più velocità
- Lame (Spessore 12 mm, Lunghezza 285 mm)
- Barra livellatrice posteriore regolabile
- Protezioni antinfortunistiche CE per i mercati UE
- Verniciatura a polvere
- Piastre laterali regolabili
- Attacchi inferiori regolabili
- Attacco a tre punti Cat. II

## ÉQUIPEMENT STANDARD

- Boîte de vitesses multi vitesse
- Lames (Épaisseur 12 mm, Longueur 285 mm)
- Lame de nivellement arrière réglable
- Protections CE pour les marchés européens
- Peinture en poudre
- Tôles latérales réglables en hauteur
- Attelage 3-Points réglable
- Attelage 3-Points Cat II

Model	SRP75	SRP100	SRP125	SRP150	SRP175	SRP200	SRP225	SRP250	SRP275	SRP300	SRP350
	869	1120	1365	1610	1855	2100	2345	2590	2835	3080	3570
	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3500
	35-50 & 30-42	45-60 & 38-51	55-70 & 47-60	60-75 & 51-64	65-80 & 55-68	70-85 & 60-72	75-90 & 64-77	80-95 & 68-81	85-100 & 72-85	90-105 & 77-89	100-115 & 85-98
	Cat II										
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	28
	285 (L) x 12 (T)										
	280										
	540/1000										
	Slip Clutch										
	YES										
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	400/ 882	460/ 1014	500/ 1102	545/ 1202	590/ 1301	640/ 1411	680/ 1499	720/ 1587	760/ 1676	800/ 1764	880/ 1940

The company reserves absolute rights to modify the specifications of machine and components there in without any prior notice. Accessories shown are not a part of standard equipment.

#### ON REQUEST

Rear Rollers (Packer, Cage, Spike)  
Mechanical & Hydraulic lift for Rollers

#### SU RICHIESTA

Rulli posteriori (packer, a gabbia, a spuntoni)  
Sollevamento meccanico e idraulico per rulli

#### BAJO PEDIDO

Rodillos traseros (empacador, jaula, espiga)  
Elevador mecánico e hidráulico para rodillos

#### SUR DEMANDE

Rouleaux arrières (Packer, Barre, à dents)  
Relevage hydraulique et mécanique pour les rouleaux

#### Spike Roller



Teeth Length

504

197

#### Cage Roller



Teeth Length

383

NA

#### Packer Roller



Teeth Length

420

64.5

450

78

 540 RPM



Single Speed - 305

\*16-19 257

Multi Speed 17-18 288

18-17 323

19-16 362

\* Std. Gear Pair

 1000 RPM



Multi Speed - -

13-22 334